

# CH1250

Horizontalni skener



Idealno za:

- Super i hiper markete, velerogerijske, prodavnice pokućstva, outlete
- Horizontalna aplikacija

Skeniranje visokih performansi za svako POS okruženje - Izuzetna vrednost

Pravi prodavci znaju da prava vrednost skenera nije samo u njegovoj ceni. Ukupne karakteristike čitanja, brend, inteligentan dizajn i kvalitetna izrada jesu bitni faktori u odluci za izbor skenera.

Na svaki način i po svakoj meri, CH1250 se izdvaja iz gomile kao izbor trgovaca koji zahtevaju izrazite performanse i pouzdanost po dostižnoj ceni.

Mali, ali agresivan

CH1250 agresivna šema skeniranja i napredni softver za dekodiranje, omogućavaju čitanje kodove iz svih popularnih bar kod simbola- brzo, lako, tačno.

Sa svojih 19.3 cm širine i 23.4 cm dužine, CH1250 je jedan od najmanjih ugradni skenera koji možete naći trenutno na tržištu. Zahvaljujući velikoj zapremini prostora za očitavanje, agresivno čitanje bar kodova smanjuje prilagodjavanje i okretanje objekta, pa time i brže prolaze i minimum napora.

Kvalitet je u detaljima

Kada govorimo o pouzdanosti, CH1250 je van konkurencije po svojim razumnim karakteristikama, kakve i očekujete od OEM CHIP-a.

U toku proizvodnje, svakim motor je balansirana sa preciznom tolerancijom da bi osigurao glatki i kontinualni rad. Unutrašnje staklo otporno na grebanja, dugme za jačinu tona, i spoljni priključci su precizno zatvoreni kako bi se sprečio ulazak prašine i tečnosti u optiku skenera. Poklopac od nerđajućeg čelika i safirnog stakla, zajedno sa opcijom Long Life Top daju potpuno nov izgled skeneru i nakon višegodišnje upotrebe. Za dodatnu izdržljivost, CH1250 je smešten u čvrsto kućište od aluminijuma.

Pogledajte izbliza CH1250 - nijedan horizontalni skener današnjice ne daje ovakvu kombinaciju visokih performansi, kvalitetnog dizajna i lake instalacije.

Specifikacije

#### **Mehaničke**

*Dimenzije*

*Dužina: 23.37 cm*

*Širina: 19.3 cm*

*Dubina: 8.8 cm*

*Težina (sa baterijom): 2.3 kg*

#### **Optičke**

*Linije skeniranja: 18*

*Brzina skeniranja: 1350 scan/sek*

*Otvor prozora: 135 cm<sup>2</sup>*

*Dubina čitanja: 12.8 cm*

#### **Ambijentalne**

*Radna temperatura: 10°C do 40°C*

*Temperatura skladištenje/transportna: -40°C do 70°C*

*Vlažnost vazduha u radu: 5 do 90% RVV*

*Vlažnost vazduha kod skladištenja/transporta: 5 do 95% RVV*

#### **Električne**

*AC zahtevi napajanja: 20-265 VAC, 47-63 HZ*

*6.4 Wati (nominalnih), 9.7 Wati (maksimalnih), 4.4 Wati (u sleep modu)*

#### **Komunikacijskog interfejsa**

*Intranet, RS232, Keyboard Wedge, USB*

#### **Čitanja kodova**

OEM **CHIP**®

CHIP d.o.o.

Gornjogradska 7f

11080 Zemun, Srbija

Telefon: 011/ 316-77-20

Fax: 011/ 316-48-92

[www.chip.co.yu](http://www.chip.co.yu)